



- Die PROTECT-Variante ergänzt die System DELTA 30 Laborabzüge um ein System für maximale Energieeffizienz und Anwender-Sicherheit
- Das innovative, aktive Luft-Injektions-System induziert und stabilisiert die einströmende Luft
- Durch den reduzierten Energieverbrauch entsprechend niedrige Betriebskosten bei unverändert hohem Sicherheitsniveau
- Aktive Funktionsüberwachung des Luft-Injektions-Systems
- Arbeitsplatte mit adaptiertem Luftführungsprofil über die komplette Arbeitsplattenbreite
- Beide Seitenlisenen mit Zuluft-Injektion

DELTAguard PROTECT

- 33%

**Mehr Energieeffizienz - weniger Betriebskosten.
Nachhaltigkeit, die sich auszahlt.**

Mit der fortschrittlichen PROTECT-Technologie ausgestattete Abzüge benötigen bei sicherem Betrieb 33% weniger Abluft als konventionelle Abzüge und ermöglichen damit einen noch wirtschaftlicheren Laborbetrieb.

Damit amortisieren sich die Investitionen in das PROTECT-System alleine durch die Einsparung bei den

Energiekosten (Durchsatz Zuluft) und den Investitionskosten für eine geringer dimensionierte Lüftungsanlage innerhalb kurzer Zeit. Bei der Zuluft-Injektion setzen wir auf innovative Gleichstrommotortechnologie. Gleichstromgebläse verbrauchen signifikant weniger Strom, arbeiten sehr leise und geben dabei gleichzeitig weniger Wärme ab als

traditionelle Wechselstromgebläse.

Das PROTECT-Abzugssystem mit aktiver Luftinjektion erhöht das Schutzpotential und gehört damit zu den weltweit sichersten und gleichzeitig sparsamsten Laborabzügen.

Diese Abzugstypen sind als PROTECT-Variante mit aktivem Luft-Injektions-System lieferbar:

- Tischabzug
- Niedrigraumabzug
- Tiefabzug
- DELTAcare Abzug

DELTA[▲]PROTECT

energy saver 